

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	WED-11 ET2	WED-14 ET2	WED-18 ET2	WED-22 ET3	WED-28 ET2
BUBANJ						
Kapacitet 1:9 / 1:10	kg	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28
Zapremina	l	100	130	180	220	280
Prečnik	mm	532	620	700	700	770
Dubina	mm	425	430	470	560	585
OPŠTI PODACI						
Brzina pranja / centrifuga	r.p.m.	50/1.300	50/1.204	47/1.133	47/1.071	45/1.024
G faktor	–	500	500	500	450	450
Maksimalni broj obrtaja	KN	2,08±0,75	2,49±1,05	3,41±1,4	4,12±1,4	5,59±1,75
Brzina pranja	Hz	16,7	16,7	16	16	16
Nivo buke	dB	<70	<70	<70	<70	<70
OPCIJA samouslužna verzija	–	DA	DA	DA	DA	DA
Dupli odvod	–	OPT (External)	OPT	OPT	OPT	OPT
Sistem vaganja / naginjanja	–	OPT/NE	OPT/NE	OPT/NE	OPT/NE	OPT/NE
OPCIJA za zatvaranje	–	NE	NE	NE	NE	NE
VRATA						
Visina sredine vrata	mm	630/370	700/440	765/450	765/450	865/560
Prečnik	mm	373	373	460	460	460
SNAGA						
Motor	kW	0,75	1,1	2,2	2,2	4
Grejanje	kW	6	9	12	12	18

Maksimalna snaga	kW	6,25	9,4	12,75	12,75	19,20					
Maksimalna snaga (model na paru)	kW	0,75	1,1	2,2	2,2	4					
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA
Napon 230V-I+N+T	Nºxmm2/A	2×6–40A	2×1,5/16A	2×10/50A	2×1,5/16A	2×16/63A	2×4/32A	2×16/63A	2×4/32A	-	2×4/32A
Napon 230V-III+T	Nºxmm2/A	3×2,5/20A	–	3×2,5/20A	–	3×6/40A	–	3×6/40A	–	3×16/63A	–
Napon 400V-III+N+T	Nºxmm2/A	4×1,5/16A	–	4×1,5/16A	–	4×4/32A	–	4×4/32A	–	4×4/32A	–
Ulaz za paru	Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Maksimalna potrošnja pare	Kg/h	7	8,5	12	12	15					
Dovod vode	Inch	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"	3,4"
Pritisak vode	Kgs/cm2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Maksimalna potrošnja vode	Lit/h	71,4	88,8	118,3	118,3	175,5					
Odvod	Inch	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Protok odvoda	Lit/m	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA											
Neto širina / Bruto širina	mm	692/730	788/830	884/945	884/945	979/1.040					
Neto dubina / Bruto dubina	mm	788/1.000	869/1.010	913/1.030	1.003/1.140	1.070/1.210					
Neto visina / Bruto visina	mm	1.185/1.417	1.307/1.560	1.415/1.700	1.415/1.700	1.553/1.850					
Neto težina / Bruto težina	kg	230/239	250/283	360/393	380/413	540/595					

Zapremina	m3	1,03	1,31	1,63	1,83	2,33
-----------	----	------	------	------	------	------