

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	DD-11-BRONZE EM	DD-14-BRONZE EM	DD-18-BRONZE EM	DD-22-BRONZE EM	DD-28-BRONZE EM	DD-35-BRONZE EM	DD-45-BRONZE EM	DD-60-BRONZE EM	DD-80-BRONZE EM
-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kapacitet 1:18 / 1:20	kg	11,7/10,5	15/13,5	18,3/16,5	24,3/21,9	30,5/27,5	36,6/33	49,8/44,8	66,8/60,1	83,3/75
Izlaz po satu (el.ektr./gas)	Kg/h	20,3/28,6	26,9/30,3	28,3/31,9	34/40	48,4/59,3	60/63,9	80,4/84,4	120/128,6	128,6/173,1
Kapacitet isparavanja (elektr./gas)	l/h	9,3/14,5	13,5/15,4	14,10/16,3	17/20	26,1/30,9	31,1/32,1	40,2/42,5	60,2/65,8	64/86,5

Ø Bubañj	mm	750	750	750	835	947	947	1225	1225	1225
Ø Vrata	mm	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Visina centra vrata	mm	976	976	976	1030	1040	1040	1275	1275	1275
Visina osnove vrata	mm	689	689	689	743	640	640	874	874	874
Dužina bubnja	mm	475	610	746	800	780	936	760	1020	1252
Zaprem ina bubnja	l	210	269	330	438	549	659	896	1202	1500

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Snaga motora bubnja	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5
Snaga motora ventilatora	kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Snaga grejanja na struju	kW	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Ukupna električna snaga (elek. model)	kW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Snaga grejanja na gas	kW	20,51	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120
Trenutna potrošnja propana (G31)	kg/h	1,76	1,76	1,76	2,66	3,51	3,51	5,14	7,71	10,28
Trenutna potrošnja prirodnog gasa (G20)	m3/h	2,17	2,17	2,17	3,28	4,34	4,34	6,35	9,53	12,71
Ukupna električna snaga (gasni model)	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65

Snaga parnog grejanja	kW	30		30		30		49,2		50,1		50,1		91,3		128		128	
Ukupna električna snaga (parni model)	kW	0,67		0,67		0,67		0,97		1,15		1,15		1,9		2,25		2,65	
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA		ELEKTRIČNOGA S/PARA	
Napon 230V-I+N+T	N ^o x mm2/A	3×25/63A	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	-	-	-	-	-
Napon 230V-III+T	N ^o x mm2/A	4×10/40A	3×1,5/20A	4×16/63A	3×1,5/20A	4×16/63A	3×1,5/20A	4x25/80A	3×1,5/20A	4x35/100A	3×1,5/20A	4x50/25A	3×1,5/20A	-	4x2,5/20A	-	4x2,5/32A	-	4x2,5/32A
Napon 400V-II I+N+T	N ^o x mm2/A	5×4/25A	3x1,5/20A	5×10/32A	3x1,5/20A	5×10/32A	3x1,5/20A	5×10/32A	3x1,5/20A	5×10/40A	3x1,5/20A	5×16/63A	3x1,5/20A	5×35/100A	5x1,5/20A	5×50/125A	5×1,5/32A	5×50/125A	5×1,5/32A
Ø Ulaz za gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		3/4"		3/4"		3/4"	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA																			
Neto širina / Bruto širina	mm	785/865		785/865		785/865		890/970		985/1065		985/1065		1.270/1.330		1.270/1.330		1.270/1.330	
Neto dubina / Bruto dubina	mm	855/940		989/1.074		1.125/1.210		1.255/1.345		1.054/1.154		1.210/1.310		1.106/1.185*		1.366/1.455		1.598/1.705	
Neto visina / Bruto visina	mm	1.694/1.840		1.694/1.840		1.694/1.840		1.812/1.940		1.975/2.080		1.975/2.080		2.380/2.150		2.380/2.150		2.380/2.150	
Visina bez grejača	mm	-		-		-		-		-		-		1.950		1.950		1.950	

Neto težina / Bruto težina	Kg	172/180	180/190	187/200	210/230	230/260	260/285	395/430	529/575	657/715
OSTALO										
Maksimalni protok vazduha	m3/h	850	850	850	1.200	1.200	1.2	3	3	3
Ø Izduv vazduha	mm	200	200	200	200	200	200	300	300	300
Nivo buke	dB	64	64	64	64	65	65	67	67	67