

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	DPR-8 EM		DPR-10 EM / DPR-10 BASIC EM		DPR-8 ET2		DPR-10 ET2	
KAPACITET I BUBANJ									
Kapacitet 1:20	kg	8		10		8		10	
Zapremina (litra)	l	160		200		160		200	
Prečnik bubnja Ø	mm	590		590		590		590	
Dubina bubnja	mm	585		690		585		690	
VRATA									
Visina sredine vrata	mm	554		554		554		554	
Visina osnove vrata	mm	320		320		320		320	
Prečnik vrata	mm	480		480		480		480	
OPŠTI PODACI									
Elektronska kontrola	-	DA		DA		DA		DA	
USB povezivanje	-	NE		NE		DA		DA	
Postolje OPT	-	OPT		OPT/NE		OPT		OPT	
Samouslužna verzija	-	DA		DA		DA		DA	
Nivo buke	dB	62		62		62		62	
SNAGA									
Motor/Ventilator	kW	0,37		0,37		0,37		0,37	
Električno grejanje	kW	6,75/4,5		6,75/4,5 / 4,5		4,5/6,75		4,5/6,75	
Grejanje na gas	kW	6,70		6,70		6,70		6,70	
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNO	GAS/PARA	ELEKTRIČNO	GAS/PARA	ELEKTRIČNO	GAS/PARA	ELEKTRIČNO	GAS/PARA
Napon 230V- I+N+T 50Hz/60Hz	Nºx mm2/A	3×10/40A	3×1,5/10A	3×10/40A	3×1,5/10A	3×10/40A	3×1,5/10A	3×10/40A	3×1,5/10A

Napon 230V-III+T 50Hz/60Hz	Nºx mm2/A	4×4/25A	3×1,5/10A	4×4/25A	3×1,5/10A	4×4/25A	3x1,5/10A	4x25/25A	3x1,5/10A
Napon 400V-III+N+T 50Hz/60Hz	Nºx mm2/A	5×2,5/16A	3x1,5/10A	5×2,5/16A	3x1,5/10A	5×2,5/16A	3x1,5/10A	5×2,5/16A	3x1,5/10A
Izdov Ø	mm	100		100		100		100	
Maksimalni protok vazduha	m3/hour	300		300		300		300	
POTROŠNJA									
Potrošnja električnog grejanja	kW	6,75/4,5		6,75/4,5		6,75/4,5		6,75/4,5	
Trenutna potrošnja propana	kg/h	0,57		0,57		0,57		0,57	
Trenutna potrošnja prirodnog gasa (G20)	m3/h	0,71		0,71		0,71		0,71	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA									
Neto širina / Bruto širina	mm	680/710		680/710		680/710		680/710	
Neto dubina / Bruto dubina	mm	722/832		775/832		722/832		775/832	
Neto visina / Bruto visina	mm	1.056/1.141		1.056/1.141		1.056/1.141		1.056/1.141	
Neto težina / Bruto težina	Kg	89/101		93/104		89/101		93/104	
Zapremina (litra)	m3					0,67		0,67	