

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICA	M-20 ET2		M-26 ET2		M-33 ET2			
OPŠTI PODACI									
Produktivnost (teorijski)*	Kg/h	68		84		115			
Snaga ispravanja	l/h	30-36		38-45		51-62			
Ø valjka	mm	500		500		500			
Radna širina traka	mm	2.000		2.600		3.300			
Visina traka za uvlačenje	mm	1.12		1.12		1.12			
Brzina peglanja	mt/min	0,5-8		0,5-8		0,5-8			
Elektronsko upravljanje		DA		DA		DA			
Broj programa	Nº	5		5		5			
Zadnji izlaz + folder za dužinu		OPCIJA		OPCIJA		OPCIJA			
SNAGA									
Grejanje na struju	kW	31,5		40,5		54			
Ukupna električna snaga	kW	32,12		41,37		54,87			
Grejanje na gas	kW	40		55		69			
Ukupna električna snaga (gas)	kW	0,62		0,87		0,87			
Grejanje na paru	kW	50		64		81			
Ukupna električna snaga (para)	kW	0,62		0,87		0,87			
Motor valjka	kW	0,37		0,37		0,37			
Motor ventilatora	kW	0,25		0,25x2		0,25x2			
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNO		GAS		ELEKTRIČNO		GAS	
Napon 230V-III+T	Nºx mm2/A	4×25/100A		4×2,5/10A		4×25/125A		4×2,5/10A	
Napon 400V-III+N+T	Nºx mm2/A	5×16/63A		5×2,5/10A		5×16/80A		5x2,5/10A	

Ø Ulaz za gas		1"	1"	1"
Ø Ulaz za paru		3/4"	3/4"	3/4"
Ø Ulaz za kondenzovani (parni model)		1/2"	1/2"	1/2"
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA				
Neto širina / Bruto širina	mm	2.845/3.145	3.445/3.745	4.145/4.445
Neto dubina / Bruto dubina	mm	1.070/1.153	1.070/1.153	1.070/1.153
Neto visina / Bruto visina	mm	1.420/1.672	1.420/1.672	1.420/1.672
Neto težina / Bruto težina	Kg	930/972	1.180/1.470	1.430/1.480
Zapremina	m3	4,32/6,06	5,23/7,22	6,30/8,57
OSTALO				
Broj izlaza za dim	Nº	1	2	3
Ø Ekstrakcija	mm	153	153	153
Protok vazduha	m3/h	600	1200	1200
Nivo buke	dB	65	65	65