

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	WEN-35C ET2	WEN-45C ET2	WEN-60C ET3	WEN-80C ET4
BUBANJ					
Kapacitet 1:9 / 1:10	kg	39/35	49/45	66/60	88/80
Zapremina	l	350	450	600	800
Prečnik	mm	860	860	1.048	1.048
Dubina	mm	602	720	684	936
OPŠTI PODACI					
Brzina pranja / centrifuga	r.p.m.	45/644	45/644	42,5/505	42,5/505
G faktor	–	200	200	150	150
Maksimalni broj obrta	KN	4,59±3	5,09±8	9,12±15	10,07±17
Brzina pranja	Hz	7,58	7,58	6,93	6,93
Nivo buke	dB	<70	<70	<70	<70
OPCIJA samouslužna verzija	–	DA	DA	DA	DA
Dupli odvod	–	OPT	OPT	OPT	OPT
Sistem vaganja / naginjanja	–	NE/NE	NE/NE	NE/NE	NE/NE
OPCIJA za zatvaranje	–	DA	DA	NE	NE
VRATA					
Visina sredine vrata	mm	735/440	735/440	900/450	900/450
Prečnik	mm	560	560	560	560
SNAGA					
Motor	kW	4	6	5,5	7,5
Grejanje	kW	21	21	36	48
Maksimalna snaga	kW	22	22	38	50,5

Maksimalna snaga (model na paru)	kW	4	6	5,5	7,5				
POVEZIVANJE		ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA	ELEKTRIČNO	VRUĆA VODA
Napon 230V-I+N+T	Nºxmm2/A	-	2×4/32A	-	2×4/32A	-	-	-	-
Napon 230V-III+T	Nºxmm2/A	3×16/63A	–	3×16/63A	–	3×25/100A	3x10/50A	3×25/100A	3×10/50A
Napon 400V-III+N+T	Nºxmm2/A	4×6/40A	–	4×6/40A	–	4×16/63A	4×10/50A	4×25/80A	4×10/50A
Ulaz za paru	Inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Maksimalna potrošnja pare	Kg/h	18		21		21		21	
Dovod vode	Inch	3,4"		3,4"		1"		1"	
Pritisak vode	Kgs/cm2	2-4		2-4		2-4		2-4	
Maksimalna potrošnja vode	Lit/h	199,6		256,6		627,9		814,5	
Odvod	Inch	3"		3"		3"		3"	
Protok odvoda	Lit/m	200		200		200		200	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA									
Neto širina / Bruto širina	mm	979/1.050		979/1.050		1.225/1.335		1.225/1.335	
Neto dubina / Bruto dubina	mm	1.066/1.250		1.255/1.440		1.279/1.440		1.492/1.660	
Neto visina / Bruto visina	mm	1.411/1.600		1.411/1.600		1.640/1.860		1.640/1.860	
Neto težina / Bruto težina	kg	473/503		600/670		930/1.050		1.000/1.120	
Zapremina	m3	2,1		2,5		3,73		4,12	